

SYSTEM STEROWNIA OŚWIECENIEM OGRODÓW

ASTgarden



ASTgarden to przystępny cenowo sterownik oświetlenia dla Twojego ogrodu, który mieści w sobie najbardziej zaawansowany system do zarządzania oświetleniem. W przejrzysty i szybki sposób, za pomocą darmowej aplikacji **AST mobile FOR GARDEN**, wprowadzisz odpowiedni harmonogram załączania / wyłączenia oświetlenia. Wprowadzisz wyjątki w sterowaniu oświetleniem, załączysz / wyłączysz oświetlenie wybranej sekcji.

Sterownik ASTgarden wyposażony jest w dwa kanały sterujące. Dzięki czemu, sterowanie w ogrodzie można podzielić na sekcję np. tworząc sceny, iluminację, podświetlić podjazd, sterować pompą wody i podświetleniem oczka wodnego. Sterownik ASTgarden wyposażony jest również w jedno wejście, które może służyć do podłączenia fotokomórki lub jako wejście wyzwalające załączenie oświetlenia określonego obwodu.

www.astgarden.pl



TWÓJ OGRÓD JEST CENNY JAK TY



czas na podziwianie - bezcenny



montaż i programowanie - to wszystko zajmie 1 godzinę



ASTgarden - zastosowanie

- oświetlenie ogrodu, oczka wodnego
- oświetlenie zewnętrzne domu, podjazdu, parkingu
- oświetlenie tarasu, podwórka, bramy wjazdowej
- oświetlenie altany, szklarni
- podświetlenie elewacji / iluminacja

Właściwości

- pełna kontrola i zarządzanie ASTgarden za pomocą telefonu, smartfona, tabletu z poziomu aplikacji **AST mobile FOR GARDEN**
- intuicyjny, czytelny interfejs aplikacji
- darmowa aplikacja **AST mobile FOR GARDEN** (do pobrania z Google Play)
- kodowana, bezpieczna komunikacja Bluetooth
- automatyczna zmiana czasu (lato / zima)
- 2 niezależnie, programowalne wyjścia z możliwością wprowadzenia do 4 przedziałów załączeń
- **20 wyjątków**
- załączenia serwisowe (na 1, 10, 30 minut i na stałe)
- **dostępna wersja IP 65**

Parametry techniczne

- napięcie zasilania 100 - 240V AC / 50 Hz
- 2 programowalne wyjścia 5A / 230V AC
- 1 wejście napięciowe 230V AC
- złącza stykowe / winda 2,5 mm²
- interfejs komunikacyjny: Bluetooth 4.0
- podtrzymanie bateryjne: 5 lat
- stopień ochrony: IP 20
- temperatura pracy: od -30°C do +80°C
- wymiary: 53 / 90 / 65 mm
- montaż: szyna DIN 35 mm

Kontakt

AST System Sp. z o.o.
ul. Ochla - Kornela Makuszyńskiego 2
66-006 Zielona Góra

+48 68 303 00 54
ast@astsystem.pl

