

STEROWNIK DLA OBIEKTÓW SPORTOWYCH

ASTorlik



ASTorlik - nowe podejście do sposobu sterowania oświetleniem

Obecne rozwiązania umożliwiające załączanie oświetlenia na obiektach sportowych były realizowane za pomocą manualnego załączenia. Powodowało to brak komfortu dla użytkowników boisk, ponieważ oświetlenie nie było załączane wcale lub w nie odpowiednich godzinach. Często występowała sytuacja, w której oświetlenie obiektów sportowych było załączone zbyt długo, skutkując znacznymi kosztami zużycia energii. Drugim podejściem, do tej pory, było sterowanie za pomocą SMS. To rozwiązanie wymuszało stałe opłaty abonamentowe zwiększające koszty utrzymania obiektu, oraz niepotrzebne formalności.

AST System - po raz kolejny, wychodzi jako pierwszy na przeciw oczekiwaniom Klientów i proponuje rozwiązanie eliminujące wyżej opisane problemy.

Wystarczy sterownik ASTorlik + darmowa aplikacja i masz pełną kontrolę nad oświetleniem. Zarazem zwiększasz komfort użytkowania, nie ponosisz kosztów utrzymania karty SIM i obniżasz zużycie energii elektrycznej.

ASTorlik Aplikacja - nowe, proste i skuteczne rozwiązanie

Aplikacja ASTorlik, z punktu widzenia administratora obiektu sportowego, daje możliwości ograniczenia czasu w jakim można będzie załączyć oświetlenie, przełoży się to, na znaczne oszczędności w zużyciu energii (nawet do kilku tys. zł rocznie).

Natomiast, z punktu widzenia korzystającego, daje niesamowity komfort użytkowania obiektu sportowego. Będzie wiedział, kiedy może samodzielnie załączyć oświetlenie (oczywiście tylko i wyłącznie w wyznaczonych przez administratora godzinach), na jak długo, oraz ile czasu pozostało mu do wyłączenia oświetlenia.



ZAPLANUJ



WŁĄCZ



GRAJ

Właściwości

- intuicyjny, czytelny interfejs aplikacji
- darmowa aplikacja **ASTorlik** (do pobrania z GooglePlay)
- kodowana, bezpieczna komunikacja Bluetooth
- wbudowany odbiornik GPS
- synchronizacja czasu zgodnie z sygnałem GPS
- dwa niezależne wyjścia, umożliwiające kontrolę nad dwoma obiektami sportowymi
- załączanie obiektów sportowych A i B na 30/60/90 minut i na stałe dla administratora obiektu
- możliwość różnego ograniczenia czasu załączeń obiektów A i B
- dodatkowe wejście, umożliwiające manualne załączenie oświetlenia
- pełna ochrona ustawień administratora

Parametry techniczne

- napięcie zasilania 100 - 240V AC / 50Hz
- 2 programowalne wyjścia 5A / 230V AC
- 1 wejście napięciowe 230V AC
- złącze stykowe / winda 2,5 mm²
- interfejs komunikacyjny: Bluetooth 4.0
- podtrzymanie baterijne: 5 lat
- stopień ochrony: IP 20
- temperatura pracy: od -30°C do +80°C
- wymiary: 53 / 90 / 65 mm
- montaż: szyna DIN 35 mm

Kontakt

AST System Sp. z o.o.
ul. Ochla - Kornela Makuszyńskiego 2
66-006 Zielona Góra

+48 68 303 00 54
ast@astsystem.pl



www.astsystem.pl